


seria 4W i 4T

4WSP
4WSM
4TSP
4TSM

Przełączniki elektromagnetyczne **bistabilne**, funkcja ON-OFF .
włączenie / wyłączenie
(wbudowany elektroniczny układ pamięci)
Zastosowanie w instalacjach 12V i 24V

Zależność stanu styków roboczych od sygnału sterującego:




opis działania*


- każde pojawienie się impulsu na wejściu sterującym 1, **zmienia stan przekaźnika na przeciwny** (włącza, potem wyłącza);
- po włączeniu zasilania (reset), styki zawsze rozwarne (NO)
- wersja 4WSP i 4WSM nie posiada czasowego ograniczenia włączenia
- wersja 4TSP i 4TSM posiada **ograniczenie czasowe włączenia (10 min**)** (jeżeli przekaźnik nie zostanie wyłączony przed upływem 10 min*, to po tym czasie wyłączy się automatycznie)
- przekaźniki mogą być sterowane napięciem + (seria 4WSP i 4TSP), lub masą (seria 4WSM i 4TSM)

opis wyprowadzeń *

1. sterowanie -
2. zasilanie -
3. styk roboczy +
4. zasilanie +
5. styk roboczy -



parametry



		wersja 12V	wersja 24V***
napięcie pracy		11 ... 15V	18 ... 33
obciążenie max.		420W	
prąd zasilania	wyłączony	1 mA	2,5 mA
	włączony	40 mA	
prąd wejścia sterującego		1 mA	2 mA
parametry mechaniczne			
obudowa	szczelność	IP65	
	wymiary (bez złącza)	30x30x50mm,	
	złącze ISO7588	konektory standard 6,3mm lub gniazdo 5x6,3	
praca w zakresie temperatur		-30 / +70 °C	


uwagi:

- * Opis dotyczy serii podstawowej ze stykami NO (opis innych wersji na stronie 2)
- ** Limit włączenia może zostać dostosowany do wymagań odbiorcy (w zakresie 1sek - 20 min).
- *** Wersje 24V mają na końcu oznaczenia /24 (np.: 4WSP/24).

parametry styków


Max. moc przełączana DC: 420W
AC: 2500VA
Separacja wyprowadzeń > 400V
Materiał AgSnO₂
Rezystancja styków < 100mΩ

Zdolność łączeniowa dla napięć stałych - limit dla 100 000 przełączeń




przebiecia - ochrona styków

Zależnie od rodzaju obciążenia, w celu minimalizacji powstawania łuku elektrycznego zalecamy stosowanie elementów tłumiących przebiecia na stykach:



rozkład wyprowadzeń (widok od spodu)


styk zwrotny NO



4WSP, 4WSM
4WSP/24, 4WSM/24
4TSP, 4TSM
4TSP/24, 4TSM/24


inne konfiguracje styków

styk zwrotny NO+




P4WSP
P4WSM
P4WSP/24
P4WSM/24

styk rozwierny NC



4WZP, 4WZM
4WZP/24, 4WZM/24
4TZP, 4TZM
4TZP/24
4TZM/24

styk przełączny SPDT



4WPP, 4WPM
4WPP/24, 4WPM/24
4TPP, 4TPM
4TPP/24
4TSP/24




Układ zawiera zabezpieczenia :

- chroniące przed przebieciami na zasilaniu < 1kV,
- przed odwrotnym podłączeniem zasilania,
- tłumiące przebiecia własne cewki.

series 4W and 4T


4WSP
4WSM
4TSP
4TSM

electromagnetic bistable relay, **ON / OFF function**
(built in electronic memory)
deployment in systems 12V and 24V



parameters of contacts

Max. switching power DC: 420W
AC: 2500VA
pin separation > 400V
material of contacts AgSnO₂
resistance < 100m Ω




action *

- When the control pulse is at the pin 1, **changes the status of the relay to opposite (turns on, or then turns off).**
- The versions: 4WSP and 4WSM do not have a time limit for ON contact position.
- The versions: 4TSP and 4TSM have a time limit for ON contact position - 10 minutes** . (If the relay does not turn off by control pulse, after time 10 min. will turn off automatically)
- The relays can be controlled by pulse + (series 4WSP i 4TSP) or pulse - (series 4WSM i 4 TSM).
- When the power is turned off (pin 4), the relay is always be inactive (reset).


overvoltage - contact protection

To inductive loads is recommend the use of overvoltage suppressors on the contacts:




pin description *


1. control
2. power supply -
3. working contact
4. power supply +
5. working contact



conectors (bottom view)



parameters



	version 12V	version 24V***
operating voltage	11 ... 15V	18 ... 33
max. switching power	420W	
current consumption	OFF state	1 mA
	ON state	2,5 mA
current of control input	1 mA	2 mA
mechanical parameters		
casing	tightness	IP65
	dimensions	(without connector) 30x30x50mm
	connector	standard 5x6,3 mm , ISO7588
operating temperature	-30 / +70 C °	

remarks

* Description refers to the basic series with contacts NO (other versions on the site 2)
** The time limit can be adapted to customer requirements (range 1 sec. to 20 min.).
*** For versions 24V added is to sign /24. (eg. 4WSP/24)



system contains security :

- protects against voltage surges in the supply < 1kV,
- protects against reverse connection of power supply
- overvoltages own coil